

Opis techniczny do oferty:
Frezarka uniwersalna FGU 30

FREZARKA- UNIWERSALNA WAFO – FGU 30



wszystkie zdjęcia prezentowane w materiałach internetowych, katalogach i ofertach mają charakter poglądowy

FREZARKA UNIWERSALNA WAFO FGU30

Znajduje szerokie zastosowanie na wydziałach remontowych, w narzędziowniach, prototypowniach i wydziałach produkcyjnych, ale także ze względu na małe gabaryty i stosunkowo niską cenę w licznie powstających obecnie małych firmach, wykorzystujących do produkcji pomieszczenia o małym metrażu.

Obrabiarka posiada możliwość regulacji ustawienia głowicy w zakresie $\pm 45^\circ$, co zwiększa jej uniwersalność.

Prosta obsługa frezarki FGU 30 pozwala na szybkie przeszkolenie personelu do pracy z wykorzystaniem tej obrabiarki. Standardowe zastosowanie cyfrowego odczytu położenia we wszystkich osiach sprzyja uzyskiwaniu odpowiednich dokładności detali obrabianych i poprawia komfort obsługi frezarki.

Długi i szeroki stół roboczy umożliwia zamocowanie i obróbkę kilku detali jednocześnie jak również frezowanie długich detali. Duża ilość miejsca na stole roboczym pozwala na łatwe zamocowanie przyrządów obróbkowych, takich jak imadła czy podzielnice.

Bezstopniowa regulacja obrotów wrzeciona pionowego umożliwia dobór odpowiednich parametrów skrawania dla nowoczesnych narzędzi.

PARAMETRY TECHNICZNE		
STÓŁ POZIOMY		
Powierzchnia robocza	mm	1370x300
Rowki teowe: liczba / szerokość / rozstawienie	mm	3 / 14 / 80
Max obciążenie stołu	kg	300
PRZESUWY		
Przesuw - wzdłużny X	mm	1000
- poprzeczny Y	mm	360
- pionowy Z	mm	400
POSUWY		
Zakres prędkości posuwów X/Y (8 pozycji)	mm/min	30 – 830
Zakres prędkości posuwów Z (8 pozycji)	mm/min	23 - 625
Szybki przesuw X/Y/Z	m/min	1,33 / 1,33 / 1,0
Moc silnika napędu posuwów	kW	1,4
WRZECIONA POZIOME I PIONOWE		
Moc silnika wrzeciona pionowego	kW	2,2
Moc silnika wrzeciona poziomego	kW	3
Stożek wrzeciona pionowego i poziomego	ISO	40
Zakres obrotów wrzeciona pionowego	obr/min	65 - 4660
Zakres obrotów wrzeciona poziomego	obr/min	35 - 1500
Liczba stopni obrotów - wrzeciono pionowe	liczba	Regulacja bezstopniowa
Liczba stopni obrotów - wrzeciono poziome	liczba	12
Odległość osi wrzeciona poziomego od powierzchni stołu	mm	75 - 475
Odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu	mm	240 - 640
Odległość osi wrzeciona pionowego od kolumny	mm	178 - 868
Zakres uchyłu głowicy pionowej	st.	+ / - 45°
Wysuw pinoli wrzeciona w głowicy pionowej	mm	127
DANE OGÓLNE		
Mocowanie narzędzia we wrzecionie		Ręczne
Masa frezarki z wyposażeniem	kg	1800
Wymiary robocze długość x szerokość x wysokość	mm	1900 x 1750 x 2230

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE FGU30	
• Odczyt cyfrowy 3 osie • Oprawka długa ISO40 (do wrzeciono poziomego) • Imadło maszynowe (QM125) • Osłon stołu roboczego • Osłona narzędzia na wrzecionie • Kluczy do obsługi maszyny • Układ smarowania z pompą • Układ chłodzenia z pompą • Oświetlenie robocze LED • Instrukcja obsługi w j. polskim • Deklaracja zgodności CE	

WAFO

Tel.: +48 660 454 174

ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, POLAND

Email : market.wafo@wafo.pl

Strona: <https://wafo.pl/>

WAFO
warszawska fabryka obrabiarek